





- 1 Hochwertige Außenschale aus PVC, Deutschlands erfolgreichstem Werkstoff für Fenster. $U_f\text{-Wert} \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 2 Hochwirksame Stahlarmierung für statische Sicherheit.
- 3 Witterungsbeständige EPDM-Dichtungen umlaufend in drei Dichtebenen für optimale Wärmedämmung und besseren Schallschutz.
- 4 Neu entwickelte Wärmeschutzprofile mit hoch-wärmedämmendem massivem Kern aus Polystyrol.
- 5 Schnelle und effektive Frontentwässerung.
- 6 Beschlagnut 16 mm mit Hinterschneidung für Klippsbeschlag.
- 7 3-fach Wärmeschutzglas mit Edelgasfüllung, dessen Leitfähigkeit deutlich unter der von Luft liegt.
- 8 Farbneutrale Low-E-Beschichtung reduziert die Wärmestrahlung zwischen den Scheiben bei hervorragender Lichtdurchlässigkeit. Tiefer Glaseinstand von 30 mm.
- 9 Die polystyrolgedämmte Glasleiste vermeidet Wärmeverluste am Glasrand.
- 10 Schließplatten- und Ecklagerbefestigung direkt in Stahlverstärkung.

